

Naadloze hogedrukleiding wit gepassiveerd

Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding wit gepassiveerd - middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N) - uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHV 06 X 1	6	1	0,12	359
NHV 08 X 1	8	1	0,17	269
NHV 10 X 1	10	1	0,22	216
NHV 10 X 1,5	10	1,5	0,31	323
NHV 12 X 1,5	12	1,5	0,39	269
NHV 12 X 2	12	2	0,49	359
NHV 14 X 2	14	2	0,59	308

* veiligheidsfactor=2



Naadloze koudgetrokken hydrauliekleiding wit gepassiveerd (vervolg) - middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
volgens DIN2445/2 & EN10305-4. (St.37.4-NBK E235+N) - uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m	maximale werkdruk bar*
NHV 15 X 1,5	15	1,5	0,50	216
NHV 15 X 2	15	2	0,64	287
NHV 16 X 2	16	2	0,69	269
NHV 18 X 1,5	18	1,5	0,61	172
NHV 20 X 2	20	2	0,89	206
NHV 22 X 2	22	2	0,99	188
NHV 25 X 2,5	25	2,5	1,39	206
NHV 28 X 2	28	2	1,28	147
NHV 30 X 3	30	3	2,00	206

* veiligheidsfactor=2



Naadloze hydrauliekleiding RVS 316 - middels wervelstroom gecontroleerd op dichtheid
volgens A269 TP316/316L - uitstekend te buigen

Modellen:

Bestelnummer	uitwendig Ø mm	wanddikte Ø mm	kg/m
NHRVS 06X1	6	1	0,12
NHRVS 08X1	8	1	0,17
NHRVS 10X1	10	1	0,22
NHRVS 12X1,5	12	1,5	0,39
NHRVS 15X1,5	15	1,5	0,50
NHRVS 16X2	16	2	0,69
NHRVS 18X1,5	18	1,5	0,61
NHRVS 20X2	20	2	0,89
NHRVS 22X2	22	2	0,99
NHRVS 25X2,5	25	2,5	1,39

overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

