MM-S

METRIC MALE - 24° CONE SEAT - HEAVY DUTY — **CES**

MASCHIO METRICO - SVASATO 24° - SERIE PESANTE



Part.N.	Hose Size			METRIC 24° Connection		Dimensions (mm)					Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	F	Pipe	H	L	S			bar	PSI
CS12MM20S	19	3/4"	**-12**	M30x2	**20S**	34	85	30			420	6000
CS12MM25S	19	3/4"	**-12**	M36x2	**25S**	38	89	36			420	6000
CS16MM25S	25	1"	**-16**	M36x2	**25S**	40	97	36			380	5500
CS16MM30S	25	1"	**-16**	M42x2	**30S**	44	101	46			380	5500
CS20MM30S	31,5	1 1/4"	**-20**	M42x2	**30S**	47	113	46			325	4700
CS20MM38S	31,5	1 1/4"	**-24**	M52x2	**38S**	51	117	55			325	4700
CS24MM38S	38	1 1/2"	**-24**	M52x2	**38S**	53	135	55			290	4200

FOS-S

METRIC FEMALE 24° O'RING CONE - HEAVY DUTY - SLIP-ON NUT — **DKOS**

FEMMINA METRICA OGIVA 24° O'RING - SERIE PESANTE - DADO LIBERO



Part.N.	Hose Size			METRIC 24° Connection		Dimensions (mm)					Maximum W.P.	
	DN	Inch	Dash	F	Pipe	H	L	S		O-RING	bar	PSI
CS12FOS20S	19	3/4"	**-12**	M30x2	**20S**	37	88	36		16,3x2,4	420	6000
CS12FOS25S	19	3/4"	**-12**	M36x2	**25S**	39	90	46		20,3x2,4	420	6000
CS16FOS25S	25	1"	**-16**	M36x2	**25S**	41	97	46		22x2	380	5500
CS16FOS30S	25	1"	**-16**	M42x2	**30S**	42	98	50		25,3x2,4	380	5500
CS20FOS30S	31,5	1 1/4"	**-20**	M42x2	**30S**	43	109	50		25,3x2,4	325	4700
CS20FOS38S	31,5	1 1/4"	**-20**	M52x2	**38S**	48	115	60		33,3x2,4	325	4700
CS24FOS38S	38	1 1/2"	**-24**	M52x2	**38S**	51	133	60		33,3x2,4	290	4200